

Tilapäisellä tulityöpaikalla on aina oltava tulityölupa, joka perustuu suojeleluohjeeseen ”Tulityöt”.
Lähetä lomake tulityöluvan myöntäjälle ja saajalle sekä henkilöille, jotka vastaavat tulityövartioinnista työn aikana ja sen jälkeen.

Voimassaoloaika		Numero
Alkamispäivä	Päätymispäivä	Voimassa päivittäin klo

Tulityön tilaaja	Yritys / yhteisö																																											
	Yhteyshenkilö	Puhelin																																										
Tulityöntekijät ☐ Tulityöluvan myöntäjä on tarkastanut tulityökortin voimassaolon kaikilta tulityöntekijöiltä	Yritys / urakoitsija																																											
	Puhelin / sähköposti																																											
	Tulityöntekijöiden nimet																																											
Tulityöntekijöiden nimet																																												
Tulityö-suunnitelma	Työssä noudatettavan tulityösuunnitelman on tehnyt ☐ tilaaja ☐ urakoitsija																																											
Työkohde	Yritys / rakennus / osasto / alue	Tulityöpaikan osoite																																										
Tulityö	☐ Laikkaleikkaus, -hionta ☐ Sähköhitsaus ☐ Kaasujuottaminen, -hitsaus ☐ Polttoleikkaus ☐ Kuumailmapuhaltimen käyttö Muu tulityö, mikä																																											
Tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Kyllä turvatoimia tarvitaan</th> <th>Ei vaaraa ei esiinny</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>Vaihtoehtoiset työmenetelmät on arvioitu ennen tulityöluvan myöntämistä</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>Tulityöpaikalla on syttyvää pölyä tai hienojakoista ainetta tai syttyviä roskia</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>Tulityöpaikalla on syttyviä materiaaleja</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>Tulityöpaikkaa lähellä olevat seinä-, katto- tai lattiapinnat tai -rakenteet voivat syttyä</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>Tulityöpaikalla on kaapeleita tai kaapelihyllyjä</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>Tulityön kohde sisältää syttyviä materiaaleja</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>Tulityöpaikalla on rakoja, aukkoja, pellityksiä, ontelotiloja tai tuuletusvälejä, joiden kautta liekit, kipinät tai roiskeet voivat päästä rakenteisiin tai viereiseen tilaan</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>Tulityöpaikalla on tai sinne voi muodostua syttyviä kaasuja tai höyryjä</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>Tulityöpaikalla on ilmastointilaitteita ja ilman sisäänottopaikkoja</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>Kipinät ja roiskeet voivat kulkeutua laajalle alueelle, myös työkohteen ylä- tai alapuolelle</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>Tulityössä syntyvää lämpöä voi joutua seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen</td> </tr> </tbody> </table> Muut vaarat:		Kyllä turvatoimia tarvitaan	Ei vaaraa ei esiinny		☐	☐	Vaihtoehtoiset työmenetelmät on arvioitu ennen tulityöluvan myöntämistä	☐	☐	Tulityöpaikalla on syttyvää pölyä tai hienojakoista ainetta tai syttyviä roskia	☐	☐	Tulityöpaikalla on syttyviä materiaaleja	☐	☐	Tulityöpaikkaa lähellä olevat seinä-, katto- tai lattiapinnat tai -rakenteet voivat syttyä	☐	☐	Tulityöpaikalla on kaapeleita tai kaapelihyllyjä	☐	☐	Tulityön kohde sisältää syttyviä materiaaleja	☐	☐	Tulityöpaikalla on rakoja, aukkoja, pellityksiä, ontelotiloja tai tuuletusvälejä, joiden kautta liekit, kipinät tai roiskeet voivat päästä rakenteisiin tai viereiseen tilaan	☐	☐	Tulityöpaikalla on tai sinne voi muodostua syttyviä kaasuja tai höyryjä	☐	☐	Tulityöpaikalla on ilmastointilaitteita ja ilman sisäänottopaikkoja	☐	☐	Kipinät ja roiskeet voivat kulkeutua laajalle alueelle, myös työkohteen ylä- tai alapuolelle	☐	☐	Tulityössä syntyvää lämpöä voi joutua seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen						
Kyllä turvatoimia tarvitaan	Ei vaaraa ei esiinny																																											
☐	☐	Vaihtoehtoiset työmenetelmät on arvioitu ennen tulityöluvan myöntämistä																																										
☐	☐	Tulityöpaikalla on syttyvää pölyä tai hienojakoista ainetta tai syttyviä roskia																																										
☐	☐	Tulityöpaikalla on syttyviä materiaaleja																																										
☐	☐	Tulityöpaikkaa lähellä olevat seinä-, katto- tai lattiapinnat tai -rakenteet voivat syttyä																																										
☐	☐	Tulityöpaikalla on kaapeleita tai kaapelihyllyjä																																										
☐	☐	Tulityön kohde sisältää syttyviä materiaaleja																																										
☐	☐	Tulityöpaikalla on rakoja, aukkoja, pellityksiä, ontelotiloja tai tuuletusvälejä, joiden kautta liekit, kipinät tai roiskeet voivat päästä rakenteisiin tai viereiseen tilaan																																										
☐	☐	Tulityöpaikalla on tai sinne voi muodostua syttyviä kaasuja tai höyryjä																																										
☐	☐	Tulityöpaikalla on ilmastointilaitteita ja ilman sisäänottopaikkoja																																										
☐	☐	Kipinät ja roiskeet voivat kulkeutua laajalle alueelle, myös työkohteen ylä- tai alapuolelle																																										
☐	☐	Tulityössä syntyvää lämpöä voi joutua seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen																																										
Tulityö turvatoimet	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Tilaaja</th> <th>Urakoitsija</th> <th></th> <th>Tilaaja</th> <th>Urakoitsija</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>Tulityöpaikka on puhdistettava</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>Kaapelit kaapelihyllyt, koneet, laitteet ja syttyvät rakenteet ym. on suojattava</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>Työn aikana syntyvä syttyvä materiaali poistettava</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>Työpaikka on kasteltava</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>Syttyvät materiaalit on siirrettävä pois tulityöpaikalta</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>Työkohdetta on jäähdytettävä jatkuvasti</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>Suojaukset on tehtävä siten, etteivät liekit/kipinät/ roiskeet pääse leviämään</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>Kaasupitoisuus on mitattava ja tila tarvittaessa tuuletettava</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>On tehtävä erillinen suojarakenne</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>Ympäröiviä tiloja on vartioitava</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>Seinissä, katoissa ja lattiassa olevat raot ja aukot on suojattava</td> <td colspan="3">Muut tarvittavat turvatoimet:</td> </tr> </tbody> </table> Paloilmoitin on tarvittaessa irtikytettävä tulityön ajaksi. Kytkennät saa tehdä vain laitteiston hoitaja. Sprinklerilaitteistoa ei kytketä pois päältä. Tarvittaessa sprinklerisuuttimet suojataan tulityön ajaksi. Suojauksesta on sovittava laitteiston hoitajan kanssa.		Tilaaja	Urakoitsija		Tilaaja	Urakoitsija		☐	☐	Tulityöpaikka on puhdistettava	☐	☐	Kaapelit kaapelihyllyt, koneet, laitteet ja syttyvät rakenteet ym. on suojattava	☐	☐	Työn aikana syntyvä syttyvä materiaali poistettava	☐	☐	Työpaikka on kasteltava	☐	☐	Syttyvät materiaalit on siirrettävä pois tulityöpaikalta	☐	☐	Työkohdetta on jäähdytettävä jatkuvasti	☐	☐	Suojaukset on tehtävä siten, etteivät liekit/kipinät/ roiskeet pääse leviämään	☐	☐	Kaasupitoisuus on mitattava ja tila tarvittaessa tuuletettava	☐	☐	On tehtävä erillinen suojarakenne	☐	☐	Ympäröiviä tiloja on vartioitava	☐	☐	Seinissä, katoissa ja lattiassa olevat raot ja aukot on suojattava	Muut tarvittavat turvatoimet:		
Tilaaja	Urakoitsija		Tilaaja	Urakoitsija																																								
☐	☐	Tulityöpaikka on puhdistettava	☐	☐	Kaapelit kaapelihyllyt, koneet, laitteet ja syttyvät rakenteet ym. on suojattava																																							
☐	☐	Työn aikana syntyvä syttyvä materiaali poistettava	☐	☐	Työpaikka on kasteltava																																							
☐	☐	Syttyvät materiaalit on siirrettävä pois tulityöpaikalta	☐	☐	Työkohdetta on jäähdytettävä jatkuvasti																																							
☐	☐	Suojaukset on tehtävä siten, etteivät liekit/kipinät/ roiskeet pääse leviämään	☐	☐	Kaasupitoisuus on mitattava ja tila tarvittaessa tuuletettava																																							
☐	☐	On tehtävä erillinen suojarakenne	☐	☐	Ympäröiviä tiloja on vartioitava																																							
☐	☐	Seinissä, katoissa ja lattiassa olevat raot ja aukot on suojattava	Muut tarvittavat turvatoimet:																																									
Sammutus-kalusto	Tulityöluvan myöntäjä määrää tulityöpaikalla tarvittavan ja soveltuvan sammutuskaluston tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvityksen ja arvioinnin perusteella. Yleensä oltava vähintään kaksi 43A 183B C -teholuokan käsiammutinta.																																											
Tarvittavan kaluston tulityöpaikalle hankkii		Käsiammutin 43A 183B C	Käsiammutin 27A 144B C	CO ₂ sammutin																																								
☐ tilaaja ☐ urakoitsija																																												
☐ Pikapaloposti ☐ Paineellinen paloletku ☐ Sankoruisku ☐ Erityissammutuskalusto ☐ Sammutuspeite ☐ Raivauskalusto																																												
Paloilmoittimen / sprinklerilaitteiston hoitaja																																												
Tulityövartiointi	Tilaaja Urakoitsija ☐ ☐ Työn ja työtauojen aikana ☐ ☐ Työn jälkeen tuntia, vähintään 1 tunti		Tulityönvartijan nimi																																									
		Tulityönvartijan nimi																																										
Tulityöluvan myöntäjä	Olen tarkastanut ylläolevat toimenpiteet ja hyväksyn tulityöluvan Päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys sekä puhelinnumero																																											